

Fixpoint

Enkelt eller dobbelt glasholder i rustfrit stål til montering af Hammerglass-ruder. Hammerglass Fixpoints fås i forskellige designs og med forskellige længder af gevindstang for optimal fleksibilitet og effektiv, stilren montering.

Anvendelsesområder

System til effektiv og funktionel fastgørelse af Hammerglass-ruder i infrastruktur/byggeprojekter:

- Gennemsigtige støjskærme og rækværksløsninger
- Fastgørelse af tunnelvægge i fodgænger- og cykeltunneler
- Venteværelser, skure, vejrbeskyttelse osv. i rejsecentre
- Fuldt glaserede elevator- og trappehuse
- Tagkonstruktioner og vægbeklædning

Fordele

- Hurtig og stilren montering
- Trinløs afstandsjustering til væggen kompenserer for ujævnheder i væggen
- Fixpoint-hovedets størrelse gør det muligt for større Hammerglass-paneler at udvide/skrumpe med temperaturudsving

Montering

Fixpoint-hovedet spændes med specialværktøj og kan låses med Locktite.

Forslag til foreskrivende tekst

"Fastgørelse af vinduer skal ske med Hammerglass Fixpoint eller tilsvarende, med forankring i den underliggende konstruktion i henhold til anvisningerne."



Teknisk specifikation

Udvendig glasholder

Mål	40 mm x 10 mm
Kvalitet	Rustfrit stål 316
Udførelse	Satin

Indvendig glasholder (valgfrit)

Mål	40 mm x 8 mm
Kvalitet	Rustfrit stål 316
Udførelse	Satin

Gummipakning

Mål	39 mm x 2 mm
Kvalitet	EPDM gummi

Gevindstang

Mål	8 mm x 35 mm (valgfri)
længde)	
Kvalitet	Rustfrit stål 316
Udførelse	Fuldt gevind