

Rekkverk med 4-farvetrykk

Klare Hammerglass-plater i kombinasjon med digitalt 4-farvetrykk for eksempelvis rekkverk.

Fordeler

- Halve vekten av vanlig glass
- Uknuselig og splinterfritt
- Platene produseres etter mål etter at stålskjelett osv. er ferdigmontert
- Ferdige løsninger for innfesting og montering

Konstruksjon og montering

Hammerglass montert i stolpesystem. Ved trykking av motiv plasseres trykket mellom to 6 mm Hammerglass-plater som etterpå lamineres. Trykket ligger dermed helt beskyttet mot mekanisk påvirkning.

Ta oss med i dialogen allerede ved idéstadiet. Våre konstruktører hjelper gjerne til med konstruksjonsforslag, og ferdige tegninger. Vi gir gjerne tilbud på komplette prosjekter: Hammerglass kuttet etter mål, stolper, innfestingssystem og montering.

Forslag til regulatorisk tekst

"Platene skal være i kjemikalieresistent (skal tåle aceton), hardbelagt polykarbonat med minst 99,96% UV-motstand, type Hammerglass."

Teknisk spesifikasjon

Maksimal platedimensjon for laminering:	2000 x 2000 mm
Hammerglass-dimensjon:	2 x 6 mm

