

Fixpoint

Enkel eller dobbel glassholder i rustfritt stål til montering av Hammerglass-plater. Hammerglass Fixpoints er tilgjengelige i ulike utforminger og med ulike lengder på gjengestangen for optimal fleksibilitet og effektiv stilren montering.

Bruksområder

System for effektiv og funksjonell innfesting av Hammerglass-plater i infrastruktur- og byggeprosjekter:

- Transparente støyskjermer og rekkverksløsninger
- Innglassing av tunnelvegger i gang- og sykkel tunneler
- Ventehaller, værbeskyttelse osv. på reisesentre
- Hel innglassing av heistårn og trappehus
- Takkonstruksjoner og veggkledning

Fordeler

- Raskt montert og stilrent
- Trinnløs avstandsjustering mot vegg kompenserer for ujevnheter i veggen
- Fixpoint-hodets størrelse tillater større Hammerglass-paneler å ekspandere/krympe ved temperatursvingninger

Montering

Fixpoint-hodet trekkes til med spesialverktøy og kan med fordel låses med Loctite.

Forslag til regulatorisk tekst

"Fiksering av ruter skal gjøres med Hammerglass Fixpoint eller tilsvarende, med forankring i bakenforliggende konstruksjon i henhold til anvisning."



Teknisk spesifikasjon

Ytre glassholdere

Dimensjon	40 mm x 10 mm
Kvalitet	Rustfritt stål 316
Utførelse	Satin

Indre glassholdere (tilvalg)

Dimensjon	40 mm x 8 mm
Kvalitet	Rustfritt stål 316
Utførelse	Satin

Gummitetning

Dimensjon	39 mm x 2 mm
Kvalitet	EPDM gummi

Gjengestang

Dimensjon	8 mm x 35 mm (valgfri lengde)
Kvalitet	Rustfritt stål 316
Utførelse	Helgjenget