

Minimalt vedlikehold

Uknuselige, permanente løsninger for værbeskyttelse for leskur, perrongvern, torgmiljøer osv. Stygge knuste glass etter vandalisme, høye saneringskostnader og skifte av tunge og uhåndterlige glassplater elimineres. Etter graffitiangrep, tushtagging eller annen tilsmussing, kan de fleste kjente rengjøringsmidler og kjemikalier brukes uten at Hammerglass-rutene tar skade.

Fordeler

- 300 ganger sterkere enn glass - Halve vekten av glass
- Fri utsikt mot omgivelsene
- Minimalt vedlikehold - Enkel graffiti-sanering
- Løsninger for innfesting i eksisterende leskur

Hammerglass sparer penger

Knust glass koster mye penger. Med Hammerglass i problemområdene blir det ikke mer knust glass. Det rekkes med en knust rute for at det skulle vært billigere å bruke Hammerglass allerede fra begynnelsen. Å bytte til uknuselige Hammerglass i utsatte områder er en investering – ikke en kostnad.

Konstruksjon og montering

Hammerglass leveres vanligvis som klare eller opalhvite plater, men kan og gjennomfarges eller trykkes. Montasje i eksisterende konstruksjon, eller i kundetilpassede innfestingsløsninger. Ta oss med i dialogen allerede ved idéstadiet. Våre konstruktører hjelper gjerne til med konstruksjonsforslag, og ferdige tegninger.

Forslag til regulatorisk tekst

"Platene skal være i kjemikalieresistent (skal tåle aceton), hardbelagt polykarbonat med minst 99,96% UV-motstand, type Hammerglass."



Teknisk spesifikasjon

Maksimal platebredde	3000 mm
Maksimal platehøyde	2000 mm
Hammerglass-dimensjon	10 mm, 12 mm
Festesystem	Eksisterende konstruksjon