

## VEJBESKYTTELSE GOLF RANGE

Den veletablerede Bro-Bålsta Golfklubb uopgraderede sit anlæg til sæsonen 2022 med skræddersyet vejrbeskyttelse med Hammerglass. Nu kan medlemmernetræne golf i naturligt lys og med optimal beskyttelse mod vind og vejr. Det beskyttende læskur kan tilpasses i både farve og størrelse og passer naturligt ind i både klassiske og moderne miljøer. Som bonus får man beskyttelse, der stort set ikke kan gå i stykker!

Hammerglass er den nye generation af højtydende glas i nano-behandlet polykarbonat. En slidstærk polykarbonatplade, der er 300 gange stærkere end glas – og praktisk talt umulig at slå i stykker. Graffiti og anden tilsmudsning kan fjernes fra den nanobehandlede overflade med de fleste kendte rengøringsmidler – uden at Hammerglass-ruderne tager skade.

### Konstruktion og montering

Vejrbeskyttelsen er baseret på et modulopbygget system, som tilpasses i størrelse efter kundens ønsker og behov.

Hammerglass leveres som standard i klar eller opal udførelse, men kan også gennemfarves eller forsynes med tryk. Hammerglass-ruderne monteres i stålkonstruktionen med et fastgørelsessystem, der forhindrer dem i at blive sparket ud. Hvis der ønskes et hærværkssikret budgetalternativ, anbefaler vi X2-paneler – en billigere løsning uden Hammerglass specialcoating.

### Fordele

- 300 gange stærkere end glas - Intet glasbrud
- Kun halv så tungt som sædvanligt glas
- Omkostningseffektiv – lav livscyklusomkostning
- Frit udsyn over omgivelserne
- HMG iNFRA står for montering på stedet

### Forslag til foreskrivende tekst

*"Pladerne skal være i 12 mm tykt kemikalieresistent (skal kunne tåle acetone), hårdt belagt polykarbonat med mindst 99,96% UV-resistens, type Hammerglass."*

| TEKNISK SPECIFIKATION VEJBESKYTTELSE GOLF RANGE |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Konstruktion                                    | Modulopbygget      |
| Maks længde                                     | Ubegrænset         |
| Hammerglass-tykkelse                            | 8 mm, 10 mm, 12 mm |
| Bærende konstruktion                            | Stål               |
| Overfladebehandling                             | Valgfri RAL-farve  |
| Montering                                       | Monteres på stedet |

