

ISOLERENDE DEKKPROFILER

Dekkprofiler i Hammerglass er et utmerket og funksjonelt alternativ til tradisjonelle metallplater.

På støyskjermer og gjerder langs jernbanelinjer er plater av sikkerhetsmessige årsaker rett og slett uegnet. En ledning som har falt ned og som så kommer i kontakt med metallet, vil kunne gjøre hele skjermstrekningen strømførende, noe som kan få fatale konsekvenser.

Her kan man med fordel bruke Hammerglass-dekkprofiler for å beskytte trekonstruksjonen under mot fukt og råte.

Fordeler

- Isolerende/Ikke-ledende
- Lav vekt
- Lang levetid
- Minimalt vedlikehold
- Kostnadseffektiv

Konstruksjon og montering

Hammerglass Dekkprofilene er ikke-ledende og lages av 4 mm svart UV-bestendig Hammerglass som kan tilpasses en eksisterende eller nyprodusert gjerde-/skjerm løsning. Utforming etter kundens egne ønsker.

Montering etter anvisninger fra Hammerglass AB.

Forslag til regulatorisk tekst

"Dekkprofil skal være i kjemikalieresistent (skal tåle aceton), hardbelagt polykarbonat med minst 99,96% UV-motstand, type Hammerglass."



TEKNISK SPESIFIKASJON DEKKPROFILER	
Maksimal profillengde	3000 mm
Hammerglass-dimensjon	4 mm
Farge	Sort
Festesystem	Skrus/boltes på plass