

FIXPOINTS

Enkel eller dobbel glassholder i rustfritt stål til montering av Hammerglass-plater. Fixpoints er tilgjengelige i ulike utforminger og med ulike lengder på gjengestangen for optimal fleksibilitet og effektiv stilren montering.

Bruksområder

System for effektiv og funksjonell innfesting av Hammerglass-plater i infrastruktur- og byggeprosjekter:

- Transparente støyskjermer og rekkverksløsninger
- Innglassing av tunnelvegger i gang- og sykkel tunneler
- Ventehaller, værbeskyttelse osv. på reisesentre
- Hel innglassing av heistårn og trappehus
- Takkonstruksjoner og veggkledning

Fordeler

- Raskt montert og stilrent
- Trinnløs avstandsjustering mot vegg kompenserer for ujevnheter i vegg
- Fixpoint-hodets størrelse tillater større Hammerglass-paneler å ekspandere/krympe ved temperatursvingninger

Montering

Fixpoint-hodet trekkes til med spesialverktøy og kan med fordel låses med Loctite.

Forslag til regulatorisk tekst

"Fiksering av ruter skal gjøres med fixpoint eller tilsvarende, med forankring i bakenforliggende konstruksjon i henhold til anvisning."



TEKNISK SPESIFIKASJON FIXPOINTS	
Ytre glassholdere	
Dimensjon	40 x 10 mm
Kvalitet	Rustfritt stål 316
Utførelse	Satin
Indre glassholdere (tilvalg)	
Dimensjon	40 x 8 mm
Kvalitet	Rustfritt stål 316
Utførelse	Satin
Gummitetning	
Dimensjon	39 x 2 mm
Kvalitet	EPDM gummi
Gjengestang	
Dimensjon	8 x 35 mm (valgfri lengde)
Kvalitet	Rustfritt stål 316
Utførelse	Helgjenget