

VÆRBESKYTTELSE

Uknuselige, permanente løsninger for værbeskyttelse for leskur, perrongvern, torgmiljøer osv. Knust glass etter vandalisme, høye saneringskostnader og skifte av tunge og uhandterlige glassplater elimineres.

Etter graffitiangrep, tusjtagging eller annen tilsmussing, kan de fleste kjente rengjøringsmidler og kjemikalier brukes uten at Hammerglass-platene tar skade. For å redusere effektene av riper, har vi utviklet en panel med kryssmønster og forhåndstrykt ripemønster som effektivt skjuler eventuelle riper og riss.

Store besparelser med Hammerglass eller X2

Allerede etter ETT skifte er kostnaden for å skifte ut vanlig, herdet glass mot Hammerglass tjent inn. Ønskes et uknuselig budsjettalternativ velger du X2-paneler, som er et billigere panel men uten Hammerglass spesialbelegg.

Modulbasert Hammerglass-skur

Vårt egne Hammerglass-skur er modulbasert og kan tilpasses i størrelse ut fra behov. Det knusesikre leskuret passer også utmerket som værbeskyttelse på golfklubbens driving range.

Fordeler

- 300 ganger sterkere enn glass - ingen glassknusing
- Halve vekten av glass
- Enkel graffiti sanering - minimalt vedlikehold
- Kostnadseffektivt – lav livssyklus kostnad
- Fri sikt mot omgivelsene

Konstruksjon og montering

Hammerglass leveres vanligvis som klare eller opalhvite plater, men kan og gjennomfarges eller trykkes. Platene er fleksible og kan tilpasses montering i buede profiler og hvelvede tak. Den lave vekten gjør glassbyttet betydelig enklere enn ved utskifting av herdet glass. Montasje i eksisterende konstruksjon, eller i kundetilpassede innfestingsløsning.

Ta oss med i dialogen allerede ved idéstadiet. Våre konstruktører hjelper gjerne til med konstruksjonsforslag, og ferdige tegninger.

Forslag til regulatorisk tekst

"Platene skal være i kjemikalieresistent (skal tåle aceton), hardbelagt polykarbonat med minst 99,96% UV-motstand, type Hammerglass."

TEKNISK SPESIFIKASJON VÆRBESKYTTELSE	
Maksimal Hammerglass-bredde	3000 mm
Maksimal Hammerglass-høyde	2000 mm
Hammerglass-dimensjon	8 mm, 10 mm, 12 mm
Festesystem	Monteres i eksisterende konstruksjon eller med prosjektspesifikk festeløsning.



Kombinert værbeskyttelse/støydemping på Rosengårds stasjon



Leskur med forhåndstrykket ripemønster



Lav livssyklus kostnad med Hammerglass leskur



Hammerglass-skuret som værbeskyttelse på driving range