

ISOLERANDE KRÖNBESLAG

Täckande krönbeslag i Hammerglass är ett utmärkt och funktionellt alternativ till traditionella krönbeslag av plåt.

På bullerskärmar och plank längs järnvägslinjer är krönbeslag av plåt direkt olämpligt av säkerhetsskäl. En nedfallen ledning som kommer i kontakt med plåten kan göra hela skärmsträckningen strömförande, vilket skulle kunna få förödande konsekvenser.

Här kan man med fördel använda våra krönbeslag i Hammerglass för att skydda underliggande träkonstruktion mot fukt och röta.

Fördelar

- Isolerande/ej strömförande
- Låg vikt
- Lång livslängd
- Minimalt underhåll
- Kostnadseffektivt

Konstruktion och montage

Krönbeslagen tillverkas av 4 mm svart UV-beständig Hammerglass som kan anpassas efter befintlig eller nyproducerad plank-/skärmlösning. Utformning och mått enligt önskemål.

Montage enligt HMG iNFRA:s anvisningar.

Förslag till föreskrivande text

"Krönbeslag skall vara i kemikalieresistent (skall tåla aceton), hårdbelagd polykarbonat med minst 99,96% UV-resistens, typ Hammerglass."



TEKNISK SPECIFIKATION KRÖNBESLAG	
Max profilängd	3000 mm
Hammerglass-dimension	4 mm
Färg	Svart
Infästning	Skruvas/bultas på plats