

FIXPOINTS

Enkel eller dubbel glashållare i rostfritt stål för montering av Hammerglass-rutor. Fixpoints finns tillgängliga i olika utformning och med olika längd på gängstången för optimal flexibilitet och effektivt stilrent montage.

Användningsområden

System för effektiv och funktionell infästning av Hammerglass-rutor i infrastruktur-/byggprojekt:

- Transparenta bullerskärmar och räckeslösningar
- Inglasning av tunnelväggar i gång- och cykeltunnlar
- Vänthallar, väderskydd etc vid resecentrum
- Helglasning av hisstorn och trapphus
- Takkonstruktioner och väggbeklädnad

Fördelar

- Snabbmonterat och stilrent
- Steglös avståndsjustering mot vägg kompenserar för ojämnheter i väggen
- Fixpoint-huvudets storlek medger större Hammerglass-paneler att expandera/krympa vid temperatursvängningar

Montage

Fixpoint-huvudet spänns med specialverktyg och kan med fördel låsas med Locktite.

Förslag till föreskrivande text

"Fixering av rutor skall göras med fixpoint eller likvärdigt, med förankring i bakomliggande konstruktion enligt anvisning."



TEKNISK SPECIFIKATION FIXPOINT	
Yttre glashållare	
Dimension	40 x 10 mm
Kvalitet	Rostfritt stål 316
Utförande	Satin
Inre glashållare (tillval)	
Dimension	40 x 8 mm
Kvalitet	Rostfritt stål 316
Utförande	Satin
Gummitätning	
Dimension	39 x 2 mm
Kvalitet	EPDM gummi
Gängstång	
Dimension	8 x 35 mm (valfri längd)
Kvalitet	Rostfritt stål 316
Utförande	Helgälad