

VÄDERSKYDD

Okrossbara permanenta väderskyddslösningar för nya och äldre busskurer, perrongskydd etc. Skämmande glaskross efter vandalism, höga saneringskostnader och byten av tunga svårhanterliga glasskivor elimineras.

Klotter och annan nedsmutsning kan tas bort med de flesta kända rengöringsmedel/kemikalier utan att Hammerglass-rutorna tar skada. För att minska effekterna av repning har vi tagit fram en korsmönstrad panel med förtryckt repmönster som effektivt döljer eventuella ristningar och repor.

Stora besparingar med Hammerglass eller X2

Redan efter ETT glasbyte är kostnaden för att byta ut härdat glas mot Hammerglass insparad. Önskas ett vandalsäkert budgetalternativ rekommenderar vi X2-paneler, som är en billigare panel men utan Hammerglass specialcoating.

Modulbaserad Hammerglass-kur

Vår egen Hammerglass-kur bygger på ett modulbaserat system som anpassas i storlek utifrån behov. Den krossäkra kuren passar även utmärkt som väderskydd på golfklubbens driving range.

Fördelar

- 300 ggr starkare än glas - inget glaskross
- Halva vikten jämfört med vanligt glas
- Enkel klottersanering - minimalt underhåll
- Kostnadseffektivt - låg livscykelkostnad
- Fri sikt mot omgivningen

Konstruktion och montage

Hammerglass-skivorna levereras vanligen i klart eller opalt utförande, men kan även genomfärgas eller försees med tryck. Skivorna är flexibla och kan anpassas till montage i böjda profiler och välvda tak. Den låga vikten gör glasbytet betydligt lättare än ett byte med härdade glas. Montage i befintlig konstruktion, eller kundanpassad infästningslösning.

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer tar fram ritningar och förslag till funktionella lösningar.

Förslag till föreskrivande text

"Skivorna skall vara i kemikalieresistent (skall tåla aceton), hårdbelagd polykarbonat med minst 99,96% UV-resistens, typ Hammerglass."

TEKNISK SPECIFIKATION VÄDERSKYDD	
Max Hammerglass-bredd	3000 mm
Max Hammerglass-höjd	2000 mm
Hammerglass-dimension	8 mm, 10 mm, 12 mm
Infästning	Monteras i befintlig konstruktion eller med projektspecifik infästningslösning



Kombinerat väderskydd/bullerskydd på Rosengårds station



Busskur med förtryckt repmönster



Låg livscykelkostnad med Hammerglass busskur



Hammerglass-kuren som väderskydd på driving range